



İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

ISGAPEX® 101 ELDİVEN

Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava almasını sağlar, daha konforlu esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği, yağ dayanımı ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine dot takviyesi yapılmıştır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Ekstra Dot Takviyesi:** Daha iyi kavrama sağlaması için dot takviyesi yapılmıştır.
- **Eldiven Kaplaması:** Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- **İşaretleme Alanı:** Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- **Elastikli Bileklik:** Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.
- **Bileklik Kenar Rengi:** Beden ayrımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Naylon + Spandeks
- Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
- Renk: Mavi/Siyah
- Koli Miktarı: 144 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sinai uygulamalarda kullanılabilir.

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 (4131X)
- EN 420: 2003+A1:2009
- EN 407:2020 X1XXXX



Eldiven Hareket Kabiliyeti
(min. 1-max.5): 5

ISGAPEX® 111 ELDİVEN

Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu naylon + spandeks astarı sayesinde ellerin hava almasını sağlar, daha konforlu esnek ve dayanıklıdır. Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği, yağ dayanımı ve üstün özellikler sunmaktadır. Daha iyi kavrama imkanı sağlaması için avuç içine dot takviyesi yapılmıştır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Ekstra Dot Takviyesi:** Daha iyi kavrama sağlaması için dot takviyesi yapılmıştır.
- **Eldiven Kaplaması:** Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- **İşaretleme Alanı:** Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- **Elastikli Bileklik:** Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.
- **Bileklik Kenar Rengi:** Beden ayırımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Naylon + Spandeks
- Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
- Renk: Mavi/Siyah
- Koli Miktarı: 144 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınai uygulamalarda kullanılabilir.

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 (4131X)
- EN 420: 2003+A1:2009
- EN 407:2020 X1XXXX



Eldiven Hareket Kabiliyeti
(min. 1-max.5): 5



ISGAPEX[®] FLEX

07-01-1

Apexflex nitril kaplı iş eldiveni, zamanın ötesinde kaplama teknolojisi kullanılarak üretilmiştir, bu sayede hem yağlı yüzeylerde hem de kuru ortamlarda yüksek kaydırmazlık sağlamaktadır.

Apexflex, nitril kaplamasındaki incelik sayesinde çalışırken elinizde yokmuş hissini vererek çalışma sürenizi artırır ve bu süreyi daha verimli hale getirmenizi sağlamaktadır. Pamuksu dokusu dermatolojik olarak onaylıdır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Eldiven Kaplaması:** Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- **İşaretleme Alanı:** Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- **Elastik Bileklik:** Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.
- **Bileklik Kenar Rengi:** Beden ayırımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Polyester
- Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
- Renk: Açık Melanj
- Koli Miktarı: 240 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilmektedir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 A1 2018 (4X31A)
- EN ISO 21420: 2020+A1:2024
- EN 407:2020 X1XXXX

ISGAPEX[®] MICROFOAM

08-01-1 NİTRİL KAPLI ELDİVEN

Apexmicrofoam nitril kaplı iş eldiveni, zamanın ötesinde kaplama teknolojisi kullanılarak üretilmiştir, bu sayede hem yağlı yüzeylerde hem de kuru ortamlarda yüksek kaydırmazlık sağlamaktadır.

Apexmicrofoam, nitril kaplamasındaki incelik sayesinde çalışırken elinizde yokmuş hissini vererek çalışma sürenizi artırır ve bu süreyi daha verimli hale getirmenizi sağlamaktadır.

Pamuksu dokusu dermatolojik olarak onaylıdır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Eldiven Kaplaması: Sıvıların içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- İşaretleme Alanı: Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- Elastik Bileklik: Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.
- Bileklik Kenar Rengi: Beden ayırımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Naylon Spandex
- Kaplama Malzemesi: Köpük Nitril
- Renk: Melanj mavi renk
- Koli Miktarı: 240 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınav uygulamalarda kullanılabilir.

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 A1 2018 (4X32A)
- EN ISO 21420: 2020+A1:2024
- EN 407:2020 X1XXXX



ISGAPEX® DOUBLE ELDIVEN

Apexdouble nitril kaplı iş eldiveni, zamanın ötesinde kaplama teknolojisi kullanılarak üretilmiştir, bu sayede sıvılara karşı mükemmel dayanım sağlar.

Apexdouble, avuç içinde uygulanan ikinci köpük nitril kaplama ıslak ve yağlı ortamlarda üstün tutuş sağlar. 4/4 kaplıdır

El ile çok iyi uyum sağlayan Apexdouble esnek yapısı sayesinde daha az el yorgunluğu ile işte yüksek verim sunacaktır.

Zararlı maddeler içermez: Standard 100 by OEKO-TEX®



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Eldiven Kaplaması: Sıvıların içeri sızmasını engelleyen çift köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- İşaretleme Alanı: Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- Elastik Bileklik: Eldiveni sabit tutmak ve dışarıdan gelen maddelerin eldiven içine nüfuz etmesini engellemek üzere tasarlanmıştır.
- Bileklik Kenar Rengi: Beden ayrımının kolay tespit edilebilmesi için bileklik kısmında renk ayrımı yapılmıştır.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Polyester
- Kaplama Malzemesi: Bordo avuç içi nitril kaplama üzeri siyah avuç içi köpük nitril kaplama
- Renk: Bordo
- Koli Miktarı: 240 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Cam endüstrisi
- Makine ve Ekipmanlar
- Lojistik ve Depolama

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 A1 2018 (4121A)
- EN ISO 21420: 2020+A1:2024
- EN 407:2020 X1XXXX



ISGAPEX[®] 211 ELDİVEN

Apex 211 eldiven kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.

Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.

Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Eldiven Kaplaması: Sıvıların içeri sızmasını engelleyen çift nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- İşaretleme Alanı: Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- Bileklik: 70 mm uzunluğunda güvenlik manşeti

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk
- Kaplama Malzemesi: Nitril kaplama
- Renk: Mavi
- Koli Miktarı: 240 Çift
- Paketleme: 12 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınai uygulamalarda kullanılabilir:

- Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı
- Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
- Demir, çelik ve metal ürünleri imalatı
- Genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imatları
- Cam ve cam ürünleri imalatı sırasında kavrama gerektiren işlerde ve mekanik çalışmalar
- Petrol ve gaz endüstrisi, rafineri işleri, petrol sondajı ve benzeri

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu) testlerinden geçmiştir.

- EN 388:2016 A1 2018 (4121B)
- EN 407:2020 X1XXXX





APEX MICROFOAM ELDİVEN



APEX DOUBLE ELDİVEN



APEX 211 ELDİVEN

ISGAPEX® 601 KAYNAK ELDİVENİ

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı Sığır derisinden üretilmiştir. Güçlü koruma ve konfor sunarak profesyonel kullanıcılar için güvenilir bir çözüm sağlar. Ağır iş kaynak eldiveni olarak kullanılmaktadır.



TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- İşaretleme Alanı: Avrupa normlarına göre verilmesi gereken tüm bilgileri içerir.
- EN 407 standardı sayesinde temas ısısında maksimum korumayı sağlar.
- Para-Aramid İplik : Özel gizli dikiş tekniği sayesinde kesilmeye ve yanmaya karşı ekstra direnç sağlar.
- Uzun Konç Boyu : Erimiş metal sıçramalarına karşı geniş koruma alanı sunar. Ekstra uzun konç sayesinde dirseğe kadar uzanan koruma sağlar.
- Premium Sığır Derisi: 1.2 mm – 1.4 mm kalınlığında, dayanıklı ve koku yapmayan yüksek kaliteli malzeme kullanılmıştır.
- Takviyeli Avuç İçi Güçlendirilmiş yapı sayesinde daha uzun ömürlü kullanım sunar.
- Yumuşak İç Astar Uzun süreli konfor sağlayan özel iç astar tasarımı ile rahat kullanım sağlar.

MALZEME

Uzun süreli konfor sağlayan özel iç astar tasarımı ile rahat kullanım sağlar.

- Renk: Sarı
- Koli Miktarı: 40 Çift
- **Kategori: KAT II**

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilmektedir:

- Endüstriyel ve profesyonel kaynak işlemleri.
- Metal işleme ve ağır sanayi uygulamaları.
- Kesilmeye ve yüksek sıcaklığa maruz kalınan iş ortamları.

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), EN 407 (Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler) ve EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler (TipB) testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (4244B)
- EN 407 :2020
- EN 12477



ISGAPEX® 602 KAYNAK ELĐİVENİ

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı Sığır derisinden üretilmiştir. Zorlu çalışma koşullarında maksimum koruma ve dayanıklılık sağlar. Ergonomik tasarımı ile uzun süreli konfor sunar. Endüstriyel ve ağır metal işlerinde güvenle kullanılabilir. Dayanıklılığı ve konforu bir arada sunarak profesyoneller için güvenilir bir çözüm oluşturur.



TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Yüksek Kaliteli Sığır Derisi 1.2 mm – 1.4 mm kalınlıkta olup, maksimum esneklik ve dayanıklılık sağlar.
- Kesilmeye ve Yanmalara Dayanıklı Gizli dikiş tekniğiyle Para-Aramid iplik kullanılarak ekstra direnç sağlanmıştır.
- Koku ve Alerji Yapmayan Malzeme Sağlığa zarar vermeyen deri ile güvenli iş deneyimi sunar.
- Erimiş Metal ve Kaynak İşlemleri İçin İdeal Profesyonel kullanıcılar için mükemmel koruma sağlar.
- Ultra Yumuşak İç Astar Ergonomik tasarım sayesinde uzun süreli konforlu kullanım sağlar.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İçten Dikişli Astar
- Kaplama Malzemesi: Sığır Deri Kaplama
- Renk: Sarı
- Koli Miktarı: 40 Çift
- **Kategori: KAT II**

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir:

- Endüstriyel ve profesyonel kaynak işlemleri.
- Metal işleme ve ağır sanayi uygulamaları.
- Kesilmeye ve yüksek sıcaklığa maruz kalan iş ortamları.

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), EN 407 (Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler) ve EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler (TipB) testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (4244B)
- EN 407 :2020
- EN 12477



ISGAPEX® 603 TAKVİYELİ DERİ ELDİVEN

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı Sığır derisinden üretilmiştir.



TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Para-Aramid İplik : Para-Aramid ipliklerle kesilme ve yanmaya karşı ekstra direnç.
- Güvelik Koncu : Yüksek kaliteli astar sayesinde güvenlik ve konfor sunar
- Takviyeli Avuç İçi Ergonomik yapı ile uzun süreli konfor. Aşınmaya karşı ekstra dayanım ve uzun ömür.
- Ultra Yumuşak İç Astar
- Yüksek sıcaklık ve aşınmaya karşı tam koruma
- Ergonomik yapı ile hareket özgürlüğü
- Uzun süreli kullanımda konfor ve güvenlik

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İçten Dikişli Astar
- Kaplama Malzemesi: Sığır Deri Kaplama
- Renk: Sarı
- Koli Miktarı: 40 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilir:

- Metal İşleme ve Kaynak Uygulamalar
- Demir-Çelik Sanayi
- Aşınma ve Darbe Riski Taşıyan Endüstriyel Alanlar
- Ağır montaj uygulamaları

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (3234B)



ISGAPEX® 603 TAKVİYESİZ DERİ ELDİVEN

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı Sığır derisinden üretilmiştir.



TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Para-Aramid İplik : Para-Aramid ipliklerle kesilme ve yanmaya karşı ekstra direnç.
- Güvenlik Koncu : Yüksek kaliteli ve kolay çıkartılan astar sayesinde güvenlik ve konfor sunar.
- Ultra Yumuşak İç Astar
- Yüksek sıcaklık ve aşınmaya karşı tam koruma
- Ergonomik yapı ile hareket özgürlüğü
- Uzun süreli kullanımda konfor ve güvenlik

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İçten Dikişli Astar
- Kaplama Malzemesi: Sığır Deri Kaplama
- Renk: Sarı
- Koli Miktarı: 40 Çift
- **Kategori: KAT II**

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sinai uygulamalarda kullanılabilir.

- Metal İşleme ve Kaynak Uygulamaları
- Demir-Çelik Sanayi
- Aşınma ve Darbe Riski Taşıyan Endüstriyel Alanlar
- Ağır montaj operasyonlarında

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (3234B)



ISGAPEX® 604 ARGON KAYNAK ELDİVENİ

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı keçi derisinden üretilmiştir Bu eldiven, hassasiyet ve dayanıklılığı ön planda tutarak profesyonel kullanıcılara güvenilir bir seçenek sunar.



TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Gizli Dikiş Teknolojisi: Kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplikler ile güçlendirilmiş olup uzun ömürlü koruma sunar.
- Argon Kaynağına Özel : Hassas kaynak çalışmalarında mükemmel kontrol ve konfor sağlar.
- Yüksek Kaliteli Deri 0.9 mm – 1.1 mm kalınlığında olup koku ve alerji yapmayan keçi ve sığır derisi kullanılmıştır.
- Avuç İçi Keçi Derisi Hassas çalışma gerektiren işlemler için üstün esneklik ve rahatlık sunar.
- Konç Bölgesi 1. sınıf dana derisi kullanılarak uzun süreli dayanıklılık ve koruma sağlanmıştır

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İçten Dikişli Astar
- Kaplama Malzemesi: Keçi ve Sığır Deri Kaplama
- Renk: Beyaz-Sarı
- Koli Miktarı: 60 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınai uygulamalarda kullanılabilir.

- Argon kaynak işlemleri ve hassas metal işleme çalışmaları.
- Endüstriyel üretim ve montaj uygulamaları.

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), EN 407 (Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler) ve EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler (TipB) testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (2122A)
- EN 407 :2020

EN 388:2016
+A1:2018



EN 407: 2020



CE

Made in TÜRKİYE

EN 21420: 2020



ISGAPEX® 605 ARGON KAYNAK ELĐİVEN

Tamamı Birinci sınıf % 100 Türk Malı keçi derisinden üretilmiştir. Bu eldiven, hassasiyet ve dayanıklılığı ön planda tutarak profesyonel kullanıcılara güvenilir bir seçenek sunar.



TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hassasiyet ve Konfor TIG kaynak ve hassas montaj işlerinde mükemmel kontrol ve rahatlık sağlar.
- Nitril Eldivenlere Göre Üstün Dayanım Hassas işçilik gerektiren uygulamalarda daha yüksek koruma ve konfor sunar.
- Premium Deri Kalitesi 0.9 mm - 1.1 mm kalınlığında, 1. sınıf keçi derisinden üretilmiştir.
- Gizli Dikiş Teknolojisi Kesilmeye ve yanmaya dayanıklı Para-Aramid iplikler ile uzun süreli koruma sağlar.
- Ergimiş Metal Parçalarına Karşı Koruma Kaynak işlemlerinde güvenliği artırır.
- Kesilme, aşınma ve yüksek sıcaklığa karşı güçlü koruma sağlar.

MALZEME

- Astar Malzemesi: Pamuk İçten Dikişli Astar
- Kaplama Malzemesi: Keçi Deri Kaplama
- Renk: Beyaz
- Koli Miktarı: 100 Çift
- Kategori: KAT II

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınai uygulamalarda kullanılabilir.

- TIG kaynak çalışmaları ve hassas montaj uygulamaları
- Endüstriyel üretim ve metal işleme
- Profesyonel kullanıcılar için uzun süreli güvenli çalışma ortamı

STANDARTLAR VE ONAYLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'te tanımlanan mekanik tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün EN ISO 21420 (Koruyucu eldivenler için genel gereklilikler ve muayene yöntemleri) ve EN388 (Mekanik Risklere Karşı Koruyucu), EN 407 (Isıl risklere karşı koruyucu eldivenler) ve EN 12477 Kaynakçılar için koruyucu eldivenler (TipB) testlerinden geçmiştir.

- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016 (2122A)
- EN 407 :2020



APEX 331 KORUYUCU TULUM

APEX 331 kimyasallara karşı korunmalı tek kullanımlık tulum, son derece hafif ve nefes alan yapısıyla, konfor ve güvenliğin kusursuz kombinasyonunu garanti eder. Ürünün dokumasız iç yapısı yumuşaktır ve cildi rahatsız etmez.

APEX 331 tek kullanımlık koruyucu tulum, son derece hafif olan SMMS (Spunbond/Meltblown/Meltblown/Spunbond) dokumasız kumaştan üretilmiştir.

KULLANIM AMACI

APEX 331 (Tip 5B ve Tip 6B) tozlara, katı partiküllere, hafif sıvı partikül ve sıçramalarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

- Koruyucu Giysiler-Genel Gereksinimler (EN ISO 13688:2013)
- Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TİP 5B)
- Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı sunan kimyasal koruyucu (EN 13034:2005+A1:2009-TİP 6B)
- Koruyucu giysi- Elektrostatik özellikler (EN 1149-5:2018)
- Patojen organizmalara karşı koruyucu (EN 14126:2003)

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Cildi tahriş etmeyen, yumuşak, esnek dokumasız kumaş
- Kilitli fermuar, elçek
- Kol, ayak, kapüşon ve belde lastik
- Az parçalı benzersiz model tasarımı, daha az dikiş
- Esnek, sağlam, ince iğne iplik dikişi
- Kullanıcının hareketlerine özgürlük veren özel tasarım

MALZEME

- Kumaş: SMMS 100% Polypropylene
- Fermuar: Polyester Örgü Üstünde Plastik
- Elastik: Üç Tel Örmeye, Lastik
- Dikiş İpliği: Polyester
- Renk: Gök Mavisi




UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sıvı uygulamalarda kullanılabilir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Taşlama ve cilalama
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Asbestle çalışma
- Toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- Vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı
- Cam elyaf üretimi ve işlenmesi

BEDEN TABLOSU

BEDEN	BOY	GÖĞÜS
S	160-165 cm	100-106 cm
M	165-170 cm	106-112 cm
L	170-175 cm	112-118 cm
XL	175-180 cm	118-124 cm
XXL	180-185 cm	124-130 cm
XXXL	185-190 cm	130-136 cm



STANDART VE ONAYLAR

- 13688:2013
- 13034:2005+A1:2009
- 13982-1:2004+A1:2010
- 14126:2003
- 1149-5:2018

APEX 342 KORUYUCU TULUM

APEX 342 kimyasallara karşı korunmalı tek kullanımlık tulum, son derece hafif ve nefes alan yapısıyla, konfor ve güvenliğin kusursuz kombinasyonunu garanti eder. Ürünün dokumasız iç yapısı yumuşaktır ve cildi rahatsız etmez. APEX 342 tek kullanımlık koruyucu tulum, son derece hafif olan mikro gözenekli (nefes alan) polietilen lamineli dokumasız spunbond kumaştan üretilmiştir.

KULLANIM AMACI

APEX 342 (Tip 5B ve Tip 6B) tozlara, katı partiküllere, hafif sıvı partikül ve sıçramalarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

- Koruyucu Giysiler-Genel Gereksinimler (EN ISO 13688:2013)
- Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TİP 5B)
- Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı sunan kimyasal koruyucu (EN 13034:2005+A1:2009-TİP 6B)
- Koruyucu giysi- Elektrostatik özellikler (EN 1149-5:2018)
- Patojen organizmalara karşı koruyucu (EN 14126:2003)

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Cildi tahriş etmeyen, yumuşak, esnek dokumasız kumaş
- Kilitli fermuar, elçek
- Kol, ayak, kapüşon ve belde lastik
- Az parçalı benzersiz model tasarımı, daha az dikiş
- Esnek, sağlam, ince iğne iplik dikişi
- Kullanıcının hareketlerine özgürlük veren özel tasarım

MALZEME

- Kumaş: Polipropilen+Polietilen
- Fermuar: Polyester Örgü Üstünde Plastik
- Elastik: Üç Tel Örmeye, Lastik
- Dikiş İpliği: Polyester
- Renk: Beyaz

UYGULAMALAR


Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilir.

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Taşlama ve cilalama
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Asbestle çalışma
- Toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- Vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı
- Cam elyaf üretimi ve işlenmesi



BEDEN TABLOSU

BEDEN	BOY	GÖĞÜS
S	160-165 cm	100-106 cm
M	165-170 cm	106-112 cm
L	170-175 cm	112-118 cm
XL	175-180 cm	118-124 cm
XXL	180-185 cm	124-130 cm
XXXL	185-190 cm	130-136 cm



STANDART VE ONAYLAR

- 13688:2013
- 13034:2005+A1:2009
- 13982-1:2004+A1:2010
- 14126:2003
- 1149-5:2018

APEX 313 KORUYUCU TULUM

APEX 313 kimyasallara karşı korunmalı tek kullanımlık tulum, son derece hafif ve nefes alan yapısıyla, konfor ve güvenliğin kusursuz kombinasyonunu garanti eder. Ürünün dokumasız iç yapısı yumuşaktır ve cildi rahatsız etmez. APEX 313 tek kullanımlık koruyucu tulum, son derece hafif olan mikro gözenekli (nefes alan) polietilen lamineli dokumasız spunbond kumaştan ve SMMS sırt üçgen dokumasız kumaştan üretilmiştir.

KULLANIM AMACI

APEX 313 (Tip 5B ve Tip 6B) tozlara, katı partiküllere, hafif sıvı partikül ve sıçramalarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

- Koruyucu Giysiler-Genel Gereksinimler (EN ISO 13688:2013)
- Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TİP 5B)
- Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı sunan kimyasal koruyucu (EN 13034:2005+A1:2009-TİP 6B)
- Koruyucu giysi- Elektrostatik özellikler (EN 1149-5:2018)
- Patojen organizmalara karşı koruyucu (EN 14126:2004)

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Cildi tahriş etmeyen, yumuşak, esnek dokumasız kumaş
- Kilitli fermuar, elçek
- Kol, ayak, kapüşon ve belde lastik
- Az parçalı benzersiz model tasarımı, daha az dikiş
- Esnek, sağlam, ince iğne iplik dikişi
- Kullanıcının hareketlerine özgürlük veren özel tasarım
- Terlemeyi önleyen SMMS sırt üçgen penceresi

MALZEME

- Kumaş: Polipropilen+Polietilen
- Fermuar: Polyester Örgü Üstünde Plastik
- Elastik: Üç Tel Örmeye, Lastik
- Dikiş İpliği: Polyester
- Renk: Beyaz



UYGULAMALAR


Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Taşlama ve cilalama
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Asbestle çalışma
- Toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- Vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı
- Cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- Eczacılık sektörü



BEDEN TABLOSU

BEDEN	BOY	GÖĞÜS
S	160-165 cm	100-106 cm
M	165-170 cm	106-112 cm
L	170-175 cm	112-118 cm
XL	175-180 cm	118-124 cm
XXL	180-185 cm	124-130 cm
XXXL	185-190 cm	130-136 cm



STANDART VE ONAYLAR

- 13688:2013
- 13034-2:2009
- 13982-1:2004+A1:2010
- 14126:2003
- 1149-5:2018

APEX 302 MCP KORUYUCU TULUM

APEX 302 MCP kimyasallara karşı korunmalı tek kullanımlık tulum, son derece hafif ve nefes alan yapısıyla, konfor ve güvenliğin kusursuz kombinasyonunu garanti eder. Ürünün dokumasız iç yapısı yumuşaktır ve cildi rahatsız etmez. APEX 302 MCP tek kullanımlık koruyucu tulum, son derece hafif olan mikro gözenekli (nefes alan) polietilen lamineli dokumasız spunbond kumaştan üretilmiştir.

KULLANIM AMACI

APEX 302 MCP (Tip 5B ve Tip 6B) tozlara, katı partiküllere, hafif sıvı partikül ve sıçramalarına karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

- Koruyucu Giysiler-Genel Gereksinimler (EN ISO 13688:2013)
- Katı parçacıklara karşı kullanım için koruyucu (EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 TİP 5B)
- Sıvı kimyasallara karşı sınırlı koruma performansı sunan kimyasal koruyucu (EN 13034:2005+A1:2009-TİP 6B)
- Koruyucu giysi- Elektrostatik özellikler (EN 1149-5:2018)
- Patojen organizmalara karşı koruyucu (EN 14126:2003)

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Cildi tahriş etmeyen, yumuşak, esnek dokumasız kumaş
- Kilitli fermuar, elçek
- Kol, ayak, kapüşon ve belde elastik dönüş
- Az parçalı benzersiz model tasarımı, daha az dikiş
- Esnek, sağlam, ince iğne iplik dikişi
- Kullanıcının hareketlerine özgürlük veren özel tasarım

MALZEME

- **Kumaş:** Polipropilen+Polietilen
- **Fermuar:** Polyester Örgü Üstünde Plastik
- **Elastik:** Üç Tel Örmek, Kauçuk
- **Dikiş İpliği:** Polyester
- **Renk:** Beyaz


UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli sınıai uygulamalarda kullanılabilmektedir:

- İnşaat sektörü
- Otomotiv endüstrisi
- Endüstriyel temizlik ve bakım
- Çimento üretimi
- Taşlama ve cilalama
- Madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- Yıkım ve yenileme
- Ahşap ve metal işleme
- Asbestle çalışma
- Toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- Vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı
- Cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- Eczacılık sektörü

BEDEN TABLOSU

BEDEN	BOY	GÖĞÜS
S	160-165 cm	100-106 cm
M	165-170 cm	106-112 cm
L	170-175 cm	112-118 cm
XL	175-180 cm	118-124 cm
XXL	180-185 cm	124-130 cm
XXXL	185-190 cm	130-136 cm



STANDART VE ONAYLAR

- 13688:2013
- 13034:2005+A1:2009
- 13982-1:2004+A1:2010
- 14126:2003
- 1149-5:2018

APEX 420 SRX ŞEFFAF GÖZLÜK

APEX Koruyucu Gözlükleri çalışma ortamına uygun, rahat, şık ve son derece çekici bir tasarıma sahiptir. Tasarımı kullanıcının yüzünü sarmakta ve yan koruma özelliği ile yüksek düzeyde güvenlik ve konfor sunmaktadır. Modern tasarıma sahip olan bu ürünler şık görünümlerinin yanı sıra üst seviyede koruma ve geniş görüş alanı sağlamaktadır. Ürünlerde Yüksek kullanıcı konforu için silikon burun yastığı ve saplarda yumuşak plastik kullanılmıştır.

KULLANIM AMACI

Bu ürünler EN166:2001 standartlarına uygun olarak, düşük enerjide yüksek hızlı partiküllere karşı (F) koruma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürünler ayrıca EN170:2002 standartlarına uygun olarak UV ışınımına karşı ve EN172:1994 standartlarına uygun olarak güneş ışığına karşı (sadece gri renkli lenslilerle) koruma sağlamaktadır.

Bu ürünlerin saydam lens, gözleri güneş ışığına karşı koruyan siyah renkli lens ve loş ortamlarda görüşü artıran sarı lens çeşitleri bulunmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek optik netlik sunan ve uzun süreli kullanıma olanak sağlayan optik 1 sınıf lensler.
- Modaya uygun tasarımı ile özellikle modern iş hayatına hitabeden bir yapıya sahiptir
- Azami konfor sağlayan silikon burun yastığı ve yumuşak plastikli saplar.
- Kullanıcının yüzünü çepeçevre saran pürüzsüz tasarımı, mükemmel bir koruma ve görüş alanı sağlamaktadır
- Çizilmeye koruyucu kaplama uygulanarak dayanıklılığı artırılmış ve görüş özellikleri iyileştirilmiş, sağlam polikarbonat lens.

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli işai uygulamalarda kullanılabilmektedir

- İnşaat
- İlaç sanayi
- Genel laboratuvarlar
- Elektronik aksam imalatı
- Genel montaj sanayi
- Maden
- Gıda
- Ahşap sanayi
- Endüstriyel üretim
- DIY (Do it yourself – kendin yap) hobi faaliyetleri



İŞARETLEME

Gözlük camları ve çerçevesi EN166:2001 standardı koşullarına ve EN170:2002 (UV ışınlarına karşı koruma) ve EN172:1994 (güneş ışığına karşı koruma) da dahil olmak üzere ilgili standartların koşullarına uygun bir şekilde işaretlenmiştir.

Lens üzerindeki işaretlemelere örnekler:

UV ışınlarına karşı koruma filtre kodu & koruma faktörü endeks numarası: 2C-1.2 (APEX 420 SRX)

(EN170:2002 uyarınca)

Optik Sınıfı: 1

Mekanik Dayanım Sınıfı: F

(yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

Çerçeve üzerindeki işaretlemelere örnekler:

Üreticinin Markası: İSG APEX

Avrupa Standardı: EN166

Aşırı sıcaklık koşullarında yüksek hızlı partikül testi dayanım sınıfı: FT (yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

APEX 421 SRX SİYAH GÖZLÜK

APEX Koruyucu Gözlükleri çalışma ortamına uygun, rahat, şık ve son derece çekici bir tasarıma sahiptir. Tasarımı kullanıcının yüzünü sarmakta ve yan koruma özelliği ile yüksek düzeyde güvenlik ve konfor sunmaktadır. Modern tasarıma sahip olan bu ürünler şık görünümlerinin yanı sıra üst seviyede koruma ve geniş görüş alanı sağlamaktadır. Ürünlerde Yüksek kullanıcı konforu için silikon burun yastığı ve saplarda yumuşak plastik kullanılmıştır.

KULLANIM AMACI

Bu ürünler EN166:2001 standartlarına uygun olarak, düşük enerjide yüksek hızlı partiküllere karşı (F) koruma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürünler ayrıca EN170:2002 standartlarına uygun olarak UV ışınımına karşı ve EN172:1994 standartlarına uygun olarak güneş ışığına karşı (sadece gri renkli lenslilerle) koruma sağlamaktadır.

Bu ürünlerin saydam lens, gözleri güneş ışığına karşı koruyan siyah renkli lens ve loş ortamlarda görüşü artıran sarı lens çeşitleri bulunmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek optik netlik sunan ve uzun süreli kullanıma olanak sağlayan optik 1 sınıf lensler.
- Modaya uygun tasarımı ile özellikle modern iş hayatına hitabeden bir yapıya sahiptir
- Azami konfor sağlayan silikon burun yastığı ve yumuşak plastikli saplar.
- Kullanıcının yüzünü çepeçevre saran pürüzsüz tasarımı, mükemmel bir koruma ve görüş alanı sağlamaktadır
- Çizilmeye koruyucu kaplama uygulanarak dayanıklılığı artırılmış ve görüş özellikleri iyileştirilmiş, sağlam polikarbonat lens.

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli iş uygulamalarda kullanılabilmektedir

- İnşaat
- İlaç sanayi
- Genel laboratuvarlar
- Elektronik aksam imalatı
- Genel montaj sanayi
- Maden
- Gıda
- Ahşap sanayi
- Endüstriyel üretim
- DIY (Do it yourself – kendin yap) hobi faaliyetleri



İŞARETLEME

Gözlük camları ve çerçevesi EN166:2001 standardı koşullarına ve EN170:2002 (UV ışınlarına karşı koruma) ve EN172:1994 (güneş ışığına karşı koruma) da dahil olmak üzere ilgili standartların koşullarına uygun bir şekilde işaretlenmiştir.

Lens üzerindeki işaretlemelere örnekler:

UV ışınlarına karşı koruma filtre kodu & koruma faktörü endeks numarası: 5-3.1 (APEX 421 SRX)

(EN170:2002 uyarınca)

Optik Sınıfı: 1

Mekanik Dayanım Sınıfı: F

(yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

Çerçeve üzerindeki işaretlemelere örnekler:

Üreticinin Markası: İSG APEX

Avrupa Standardı: EN166

Aşırı sıcaklık koşullarında yüksek hızlı partikül testi dayanım sınıfı: FT (yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

APEX 420

ŞEFFAF GÖZLÜK

APEX Koruyucu Gözlükleri çalışma ortamına uygun, rahat, şık ve son derece çekici bir tasarıma sahiptir. Tasarımı kullanıcının yüzünü sarmakta ve yan koruma özelliği ile yüksek düzeyde güvenlik ve konfor sunmaktadır. Modern tasarıma sahip olan bu ürünler şık görünümlerinin yanı sıra üst seviyede koruma ve geniş görüş alanı sağlamaktadır. Ürünlerde Yüksek kullanıcı konforu için silikon burun yastığı ve saplarda yumuşak plastik kullanılmıştır.

KULLANIM AMACI

Bu ürünler EN166:2001 standartlarına uygun olarak, düşük enerjide yüksek hızlı partiküllere karşı (F) koruma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürünler ayrıca EN170:2002 standartlarına uygun olarak UV ışınımına karşı ve EN172:1994 standartlarına uygun olarak güneş ışığına karşı (sadece gri renkli lenslilerle) koruma sağlamaktadır.

Bu ürünlerin saydam lens, gözleri güneş ışığına karşı koruyan siyah renkli lens ve loş ortamlarda görüşü artıran sarı lens çeşitleri bulunmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek optik netlik sunan ve uzun süreli kullanıma olanak sağlayan optik 1 sınıf lensler.
- Modaya uygun tasarımı ile özellikle modern iş hayatına hitabeden bir yapıya sahiptir
- Azami konfor sağlayan silikon burun yastığı ve yumuşak plastikli saplar.
- Kullanıcının yüzünü çepçevre saran pürüzsüz tasarımı, mükemmel bir koruma ve görüş alanı sağlamaktadır
- Çizilmeye koruyucu kaplama uygulanarak dayanıklılığı artırılmış ve görüş özellikleri iyileştirilmiş, sağlam polikarbonat lens.

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli işai uygulamalarda kullanılabilir.

- İnşaat
- İlaç sanayi
- Genel laboratuvarlar
- Elektronik aksam imalatı
- Genel montaj sanayi
- Maden
- Gıda
- Ahşap sanayi
- Endüstriyel üretim
- DIY (Do it yourself – kendin yap) hobi faaliyetleri



İŞARETLEME

Gözlük camları ve çerçevesi EN166:2001 standardı koşullarına ve EN170:2002 (UV ışınlarına karşı koruma) ve EN172:1994 (güneş ışığına karşı koruma) da dahil olmak üzere ilgili standartların koşullarına uygun bir şekilde işaretlenmiştir.

Lens üzerindeki işaretlemelere örnekler:

UV ışınlarına karşı koruma filtre kodu & koruma faktörü endeks numarası: 2C-1.2 (APEX 420)

(EN170:2002 uyarınca)

Optik Sınıfı: 1

Mekanik Dayanım Sınıfı: F

(yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

Çerçeve üzerindeki işaretlemelere örnekler:

Üreticinin Markası: İSG APEX

Avrupa Standardı: EN166

Aşırı sıcaklık koşullarında yüksek hızlı partikül testi dayanım sınıfı: FT (yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

APEX 421

SİYAH GÖZLÜK

APEX Koruyucu Gözlükleri çalışma ortamına uygun, rahat, şık ve son derece çekici bir tasarıma sahiptir. Tasarımı kullanıcının yüzünü sarmakta ve yan koruma özelliği ile yüksek düzeyde güvenlik ve konfor sunmaktadır. Modern tasarıma sahip olan bu ürünler şık görünümlerinin yanı sıra üst seviyede koruma ve geniş görüş alanı sağlamaktadır. Ürünlerde Yüksek kullanıcı konforu için silikon burun yastığı ve saplarda yumuşak plastik kullanılmıştır.

KULLANIM AMACI

Bu ürünler EN166:2001 standartlarına uygun olarak, düşük enerjide yüksek hızlı partiküllere karşı (F) koruma sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu ürünler ayrıca EN170:2002 standartlarına uygun olarak UV ışınımına karşı ve EN172:1994 standartlarına uygun olarak güneş ışığına karşı (sadece gri renkli lenslilerle) koruma sağlamaktadır.

Bu ürünlerin saydam lens, gözleri güneş ışığına karşı koruyan siyah renkli lens ve loş ortamlarda görüşü artıran sarı lens çeşitleri bulunmaktadır.

TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Yüksek optik netlik sunan ve uzun süreli kullanıma olanak sağlayan optik 1 sınıf lensler.
- Modaya uygun tasarımı ile özellikle modern iş hayatına hitabeden bir yapıya sahiptir
- Azami konfor sağlayan silikon burun yastığı ve yumuşak plastikli saplar.
- Kullanıcının yüzünü çepçevre saran pürüzsüz tasarımı, mükemmel bir koruma ve görüş alanı sağlamaktadır
- Çizilmeye koruyucu kaplama uygulanarak dayanıklılığı artırılmış ve görüş özellikleri iyileştirilmiş, sağlam polikarbonat lens.

UYGULAMALAR

Bu ürünler aşağıda belirtilenler de dâhil olmak üzere çok çeşitli işai uygulamalarda kullanılabilmektedir

- İnşaat
- İlaç sanayi
- Genel laboratuvarlar
- Elektronik aksam imalatı
- Genel montaj sanayi
- Maden
- Gıda
- Ahşap sanayi
- Endüstriyel üretim
- DIY (Do it yourself – kendin yap) hobi faaliyetleri



İŞARETLEME

Gözlük camları ve çerçevesi EN166:2001 standardı koşullarına ve EN170:2002 (UV ışınlarına karşı koruma) ve EN172:1994 (güneş ışığına karşı koruma) da dahil olmak üzere ilgili standartların koşullarına uygun bir şekilde işaretlenmiştir.

Lens üzerindeki işaretlemelere örnekler:

UV ışınlarına karşı koruma filtre kodu & koruma faktörü endeks numarası: 5-3.1 (APEX 421)

(EN170:2002 uyarınca)

Optik Sınıfı: 1

Mekanik Dayanım Sınıfı: F

(yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

Çerçeve üzerindeki işaretlemelere örnekler:

Üreticinin Markası: İSG APEX

Avrupa Standardı: EN166

Aşırı sıcaklık koşullarında yüksek hızlı partikül testi dayanım sınıfı: FT (yüksek hızlı darbeler, düşük enerji)

isg
Apex